Сокращения и термины, используемые в литературе по электронике (часть 2)

Окончание. Начало в РЭТ №2 '99

HSP (H.SW.P)
(head switching pulse)
импульс переключения воспроизводящих видеоголовок
HSS
(helical scan system)
система наклонно-строчной записи/воспроизведения
HSS
(horizontal sync.separator)
селектор строчных синхроимпульсов
IC
(integrated circuit)
интегральная схема
IF
(intermediate frequency)
промежуточная частота
IND
(indicator)
индикатор
INT
(internal)
внутренний
INV
(inverter)
инвертор
I/O
(input/output)
вход/выход
IR
(infrared)
инфракрасный
KILL
(killer)
подавитель
L
(laoding)
загрузка
L, LUM
яркость
L, LOW
низкий логический уровень
LCD
(liquid crystal display)
жидкокристаллический дисплей
LED
(light emitting diode)
светодиод
LF
(low frequency)
низкие (звуковые) частоты
Lin
(linear,line)
линейный, линия
LIM
(limiter)
ограничитель
LM
(loading motor)
двигатель загрузки
LNC
(line noise canceller)
схема подавления шума
LP
(long play)
воспроизведение на пониженной скорости
LPF
(low pass filter)
фильтр низких частот (ФНЧ)
L/R
(left/right)
левый/правый
M.C.A.
(motor control amlifier)
усилитель сигнала управления двигателем
MAN
(manual)
руководство, панель управления
MEM
(memory)
память
MIC
(microphone)
микрофон
MIX
(mixer)
микшер
MMV
(monostable multivbrator)
ждущий мультивибратор
MOD
(modulator)
модулятор
MODE SW
переключатель режима
MPX
(multiplex)
мультиплексор
MPU
(microprocessor unit)
микропроцессор
MUTE
блокировка, приглушение
MX
(matrix)
матрица
NC
(not connected)
не подсоединенный (вывод)
N.CAN
(noise cancel)
устройство шумопонижения
NCC
(normally closed contact)
нормально замкнутый контакт
NFB
(negative feedback)
отрицательная обратная связь
NL
(noise limiter)
ограничитель шума
NOC
(normally open contact)
нормально разомкнутый контакт
NR
(noise reduction)
шумоподавление
NTSC
(National Television System Committe)
система цветного телевидения США
OSC
(oscillator)
генератор, осциллятор
OSC-CTR
(oscilation control)
управление частотой генератора
OSD
(on screen display)
вывод на экран
OTR
(one touch record)
оперативная запись
Output
выход
PS
(phase shift)
фазовращатель
PA
(pulse amplifier)
импульсный усилитель
PB
(playback)
воспроизведение
P.cont
(power control)
управление блоком питания
PB FM.Level
уровень воспроизведения ЧМ сигнала
PEL
(picture element)
элемент изображения
PIF
(picture intermediate frequency)
промежуточная частота изображения
PG
(pulse generator)
генератор импульсов
PIP
(picture in picture)
картинка в картинке
PLL
(phase locked loop)
фазовая подстройка частоты

Pre.Amp
предварительный усилитель
PWB
(printer wiring board)
печатная плата
PWM
(pulse width modulation)
широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
R
(red, color signal red)
сигнал красного (цвета)
RAM
(random access memory)
запоминающее устройство с произвольной выборкой
RC
(reading clock)
отсчет кадров
RCP
(remote control panel)
пульт дистанционного управления
REC
(record)
запись
RECT
(rectifier)
выпрямитель
REF
(reference)
опорный сигнал
REG
(regulator)
стабилизатор
REEP
(reel pulse)
импульсы с датчика вращения подкатушечника
REW
(rewind)
перемотка
REV
(reverse)
реверс, назад
RF
(radio frequency)
радиочастота
ROM
(read only memory)
постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)
RT
(rotary transformer)
вращающийся трансформатор
RUN IND
(runing indicator)
датчик вращения
SC
(sand castle)
трехуровневый стробирующий импульс
SCR
тактовые импульсы центрального процессора
SCL
тактовая шина
SDA
шина данных
SEL
(select)
выбор
SENS
(sensor)
датчик, сенсор
SERVO
система автоматического регулирования (САР)
SEP
(separator)
селектор
SI
(serial-data in)
последовательный вход шины данных
SLD
(side lock detector)
детектор внешней синхронизации
SIF
(sound intermediate frequency)
промежуточная частота звука
Sol *(solenoid)*
электромагнит, соленоид
SO
(serial-data out)
выход последовательных данных
S/N
(signal to noise)
отношение сигнал/шум
SP
(standart play)
воспроизведение на нормальной скорости
S.REEL
(supply reel sensor)
датчик подающего подкатушечника
SRCH
(search)
поиск
SRV
(servo)
серво
S.TRACK
(slow tracking)
трекинг на пониженной скорости
STBY
(standby mode)
режим ожидания (готовности)
S-VHS
(Super-VHS)
система видеозаписи
SW
(switch)
сигнал переключения, переключатель
SYNC
(sinchronizing sighal)
сигнал синхронизации
Sys.cont
(system control)
управление системой
T.PHOTO
(take up photo)
фотодатчик (сигнал фотодатчика) ракорда начала ленты
T/L
(tuner/line)
сигнал переключения входов
TP
(test point)
контрольная точка
T.REEL
(take up reel)
приемная катушка
TRAP
режекторный фильтр
UL
(unloading)
выброс, выгрузка (кассеты)
V
(vertical)
вертикальный, кадровый
V.D.
(vertical defrlection)
вертикальное отклонение
V.LOCK
(vertical lock)
частота (захват) кадровых синхроимпульсов
V.DRV
(vertical drive pulse)
кадровый импульс
VDUB
(video dubbing)
перезапись видео сигнала
V/F
(voltage to frequency converter)
преобразователь напряжение-частота
VHS
(video home sistem)
система видеозаписи
VOL
(volume)
громкость
V-REF
(voltage reference)
опорное напряжение
VP
(vertical pulse)
кадровый импульс
VSS
(vertical sync separator)
селектор кадровых синхроимпульсов
Vss *(voltage super source)*
напряжение питания
VTR
(video tape recorder)
видеомагнитофон
WC
(write clock)
ввод тактовый
WTH
(color signal WHITE)
сигнал белого (цвета)
WTH BAL CONT
(white balance control)
управление балансом белого
Y
(liminance signal)
сигнал яркости
Y/C
(luminance/crominance)
сигнал яркости/цветности